

# TÖHRYNPOISTONESTE

- Sileät, imemättömät ja arat pinnat

- ✓ **Käytetään sekä huopakynä- että maalitöhrysten poistoon.**
- ✓ **Käytetään pääasiallisesti sileisiin, imemättömiin pintoihin ja erityisesti kun kyseessä on arat maalatut pinnat.**
- ✓ **Sekä sisä- että ulkokäyttöön.**
- ✓ **Nopea biologinen hajoavuus**
- ✓ **Ei hajuhaittoja tai muita vaarallisia ominaisuuksia.**

Til.nro 850077 (5 L)

## Käyttökohteet ja erikoisominaisuudet:

Kiinteistön pinnat, kuten laminaatit, käsitellyt tai käsittelemättömät pellit, maalatut pinnat, määrättyt muovit, liikennemerkkit jne. EI SOVELLU PLEKSILASILLE. KÄYTÄ SIIHEN **AGS 560**.

## Käyttö:

- Tuore huopakynätöhrä: Suihkuta tai levitä AGS 221 Töhrynpoistoneste pinnalle ja pyyhi puhtaaksi siivousliinalla. Jälkihuuhtelee vedellä tai laimennetulla RENO 12:lla.
- Vanha huopakynätöhrä: Vaatii pidemmän vaikutusajan. Kastele ensin pinta laimennetulla RENO 12:lla ja levitä tämän jälkeen AGS 221 Töhrynpoistoneste töhritylle alueelle. Pyyhi siivousliinalla pyöriä liikkein pinta puhtaaksi ja jälkihuuhtelee vedellä tai laimennetulla RENO 12:lla.
- Maalitöhrä: Maalitöhrä on yleensä paksumpi ja vaatii toistuvia käsittelykertoja. Vaihda usein puhtaaseen liinaan. Maalin liukenemista voi nopeuttaa työstämällä aluetta harjalla tai siveltimellä. Mikäli alkuperäinen maali näyttää liukenemisoireita, voi käsittelyn keskeyttää pyyhkimällä laimennetulla RENO 12:lla. Matalapainevesihuuhtelu on joskus hellävaraisempi pinnalle. Käytä tällöin +50-60°C lämpöistä vesijohtovettä.

## Tekniset tiedot:

- Annostelu: Käytetään tiivisteinä  
Riittoisuus: 0,2-0,5 l/m<sup>2</sup>  
Olomuoto: Väritön juokseva neste. Mieto tuoksu.  
Koostumus: gamma-Butyrolaktonia, 2-Butoksietanoli  
Ominaispaino: 1,05 kg/L  
Leimahduspiste: >75°C  
Varastointiaika ja käsittely: Säilyy n. 24 kk avaamattomassa alkuperäisastiassa. Pidä korkit tai kannet hyvin suljettuina kun ainetta ei käytetä. EI SAA JÄÄTYÄ!  
Astiakoko: 5 L muoviasiasta

- Varoitusmerkintä: Ei merkintävelvollisuutta  
Suojavarustus: Suojakäsineet  
Kuljetusluokka: Ei vaadi ADR-luokitusta

*Tuoteseloste on vain suuntaa-antava aineen käytöstä ja soveltuvuudesta. Valmistaja ja maahantuojat ei vastaa saavutetusta tuloksesta johtuen erilaisista töhry- ja pintamateriaaleista. Varmistu aina pintamateriaalista ja testaa aineen soveltuvuus pienellä alueella.*

Valmistaja: TRION TENSID AB, Ruotsi

Maahantuojat: **OY MOTORAL AB**, Väriosasto  
Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki  
Puh. (09) 37 541, Fax (09) 375 4312

4/2008