

**AGS 3 +**

TÖHRYNPOISTOAINE (geeli)

- Huukoisille pinnoille -

- ✓ **Käytetään töhryn- ja maalinpoistoon**
- ✓ **Sekä sisä- että ulkokäyttöön**
- ✓ **Nopea biologinen hajoavuus**
- ✓ **Erityisesti huokoisten pintojen töhrynpoistoaine ympärivuotiseen käyttöön**
- ✓ **Luottaa tehokkaasti spraymaaleja, tussitöhryjä sekä alustamassoja**

Til.nro. 850057 (5L)

Käyttö:

Huukoiset pinnat: Graniitti, gneissi, porfyryi, dolomiitti, käsitelty marmori, kalkkikivi, liuskekivi, betoni sekä epäorgaanisella maalilla maalatut pinnat
Kovat pinnat: Metallit, käsitelty puu, kaakeli, lasitettu tiili sekä tietyt muovit

Levitä AGS 3+ siveltimellä, harjalla tai paineruiskulla. Työstä aine hyvin käsiteltävään pintaan. Anna aineen vaikuttaa, kunnes töhry liukenee, n 20 min – 4 t. Huuhtelee kuumavesipainepesurilla, 90°C ja 150 bar paineella tai pinnan arkuuden mukaisesti. Suuttimen levityskulma 15 – 25 astetta, veden syöttö n 20l/min. Käytä mahdollisten varjojen poistoon AGS 60.

Huom.! Metallipinnoilla voi liian korkea paine heikentää pesutulosta. Käytä tällöin vesihuuhtelua sientä tai puhdistusliinaa apuna. Vältä aineen käyttöä paahtavassa auringonpaisteessa.

Tekniset tiedot:

Annostelu:	käytetään laimentamattomana
Riittoisuus:	0,5 – 1 l/m ²
Olomuoto:	sakeutettu vaalean sinertävä neste, mieta liuotinaineen tuoksu
Ominaispaino:	0,98 kg/l
Koostumus:	2-Butoksietanolia, gamma-Butyrolaktonia sekä maaöljytislettä
Astiakoko:	5 l muoviastia

Varoitusmerkintä:  **HAITALLINEN.** Ärsyttää silmiä ja ihoa. Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

Suojavarustus: Suojakäsineet ja –lasit. Hengityssuojain huonosti tuuletetussa tilassa.

Varastointiaika ja käsittely: säilyy n 24 kk avaamattomassa alkuperäisastiassa
Kuljetusluokka: Ei vaadi ADR-luokitusta

Tuoteseloste on vain suuntaa-antava aineen käytöstä ja soveltuvuudesta. Valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa saavutetusta tuloksesta johtuen erilaisista töhry- ja pintamateriaaleista. Varmistu aina pintamateriaalista ja testaa aineen soveltuvuus pienellä alueella.

Valmistaja: TRION TENSID, Ruotsi

Maahantuoja: **OY MOTORAL AB**, Väriosasto
Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki
Puh. (09) 375 41, Faksi (09) 375 4312

4/2008

